

EQUIPO DE FRÍO **BAJO CERO / TEMPERATURA MEDIA**

Actecmax / Temp.: -18°C a $+20^{\circ}\text{C}$

Refrigerante R404a o R134a / Control DC 12V / 24V



Los equipos de frío bajo cero Actecmax son sistemas de refrigeración para transporte accionados por el motor del vehículo. Están diseñados para mantener la temperatura dentro del compartimento de carga -18°C y $+20^{\circ}\text{C}$, cubriendo tanto productos refrigerados como ultracongelados en una sola unidad.



Sistema tipo Split

Montaje en techo o frontal

Refrigerante R404a o R134a según equipo

Control electrónico DC 12V o 24V según la versión

Temperatura de -18°C a $+20^{\circ}\text{C}$



Transporte de carnes, pescados y mariscos

Lácteos, helados y alimentos ultracongelados

Frutas, verduras y productos frescos

Cadena de frío farmacéutica y laboratorial

Distribución a supermercados y puntos de venta



kit equipo de frío

- Unidad condensadora - combistato - cableado
- Unidad evaporadora - mangueras, conexiones y compresor

NO INCLUYE SOPORTE DEL COMPRESOR.

Modelo	R134a R404a	AC 1092	AC 1094	AC 1096	-
		AC 1090	AC 1093	AC 1095	AC 1097
Volumen de carga		4 – 8 m³	8 – 14 m³	14 – 18 m³	19 – 27 m³
Temperatura de trabajo		-18°C a +20°C	-18°C a +20°C	-18°C a +20°C	-18°C a +20°C
Capacidad (0°C / 30°C)		2.530 W	3.250 W	5.100 W	6.100 W ★
Capacidad (-18°C / 30°C)		1.530 W	1.830 W	2.350 W	3.130 W ★
Refrigerante / carga	R134a R404a / 1,0kg	R134a R404a / 1,2kg	R134a R404a / 1,4kg	R404a / 2,7 kg	
Voltaje de control	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V
Accionamiento Compresor Actecmax					
Tipo de montaje	Techo – Split	Techo – Split	Frontal – Split	Frontal – Split	
Vehículo ideal	Furgonetas / reparto	Camiones pequeños	Camiones medianos	Camiones grandes	



Equipadas con una pantalla digital electrónica de temperatura, las unidades de refrigeración permiten un control preciso del entorno de almacenamiento. Las protecciones de seguridad integradas y la descongelación automática garantizan un funcionamiento fiable e ininterrumpido. El diseño compacto y duradero del evaporador y el condensador facilita la instalación y el mantenimiento.